



आठ गाय का दूध एक साथ निकालने वाली मशीन



मिल्क पाउच पैकिंग मशीन



गाय के गददे



ग्राइन्डर कम फीड मिक्सर




फोरेज हारवैस्टर




अन्य डेयरी उपकरण

अन्य डेयरी फार्म उपकरण



डेयरी फार्म का माप चित्र



संरचनात्मक रचना



बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.)



डेयरी वैन्टीलेशन फैन

SUMANGALAM DAIRY FARM SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD.

ISO 9001:2008 CERTIFIED

www.dfs-india.com



TOLL FREE NO. : 1800 8434 800

सुमंगलम डेयरी फार्म सल्यूशंस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड आधुनिक डेयरी फार्मिंग से सम्बन्धित सभी सेवाओं तथा तकनीकी परामर्श, पशु शेड डिजाइन एवं निर्माण, डेयरी उपकरण जैसे मिल्किंग मशीन/मिल्किंग पार्लर, गाय का मैट, फोगिंग सिस्टम, डेरी वैन्टीलेशन फैन, दूध पाश्चुराइजेशन इकाई, गोबर गैस इकाई, फीड मिल इकाई, पावर चाफ कटर, बल्क मिल्क कूलर एवं डेयरी से सम्बन्धित समस्त उपकरण एवं सेवाओं को प्रतिस्पर्धा दरों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। आधुनिक डेयरी फार्मिंग के प्रति अनभिज्ञता एवं डेयरी विशेषज्ञों की कमी के कारण पशुपालकों को उचित निर्णय लेने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको ध्यान में रखते हुये देश में स्थित सुमंगलम डेयरी फार्म सल्यूशंस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड स्वदेशी एवं विदेशी डेयरी क्षेत्र की आधुनिक तकनीक एवं डेयरी विशेषज्ञों के सहयोग से पशुपालक की वित्तीय क्षमताओं के अन्तर्गत आधुनिक एवं लाभप्रद डेयरी व्यवसाय स्थापित करने का कार्य करती है।

अपनी कार्यक्षमता एवं उपकरण की गुणवत्ता की वजह से पूरे देश भर में 7,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक

SUMANGALAM DAIRY FARM SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD.

ISO 9001:2008 CERTIFIED

Add: 4/42, Site-4, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad, (Uttar Pradesh) Pin Code:201010

Tele Fax : 0120-4151565 Toll Free No. : 1800 8434 800

www.dfs-india.com

सुमंगलम डेयरी फार्म सल्यूशंस मशीन से दूध दुहना, प्राकृतिक दूध दुहने के समान है।

“जिस तरह पशु का बछड़ा पशु का दूध चूसता है उसी तरह से मशीन भी वैक्यूम की सहायता से दूध निकालती है। इससे पशु को कोई कष्ट नहीं होता है बल्कि उसे प्राकृतिक दुध दुहने जैसा ही महसूस होता है।”



मशीन से दूध दुहने के कुछ फायदें :-

- दूध की मात्रा में 10–15% तक की वृद्धि हो जाती है।
- हाथ से दूध दुहने की तुलना मशीन से कम समय लगता है।
- मशीन द्वारा दूध दुहने से दूध पुर्ण मात्रा में निकलता है।
- मशीन द्वारा दूध दुहने के लिए दक्ष दुधारे की जरूरत नहीं होती है।
- साफ एवं सुरक्षित दूध।
- स्वस्थ थन स्वस्थ पशु।



ट्रॉली बकेट मिल्किंग मशीन

- ट्रॉली मशीन कहीं भी जाने ले जाने के लिए सुविधाजनक होती है
- इस मशीन का रख रखाव कम होता है।
- यह मशीन 15–30 पशुओं के दुध दुहने के लिए पर्याप्त है।
- इस मशीन में सिंगल बकेट तथा डबल बकेट के दो मॉडल उपलब्ध हैं। जो कि सिंगल बकेट 10–15 पशु एवं डबल बकेट 15–30 पशुओं के दुध दुहने के लिए होती है।

फिक्स टाईप मिल्किंग मशीन

1. फिक्स बकेट मिल्किंग मशीन को फार्म के किसी भी कोने में रखा जा सकता है।
2. उपयोग करने में आसान और कम रख-रखाव।
3. 20–30 पशुओं के लिए पर्याप्त।
2. इस मशीन का रख रखाव कम होता है।
3. यह मशीन 15–30 पशुओं के दुध दुहने के लिए पर्याप्त है।
4. इस मशीन में सिंगल बकेट तथा डबल बकेट के दो मॉडल उपलब्ध हैं। जो कि सिंगल बकेट 10–15 पशु एवं डबल बकेट 15–30 पशुओं के दुध दुहने के लिए होती है।
5. इस मशीन को तीन बकेट कि मशीन तक अपग्रेड किया जा सकता है।




सुमंगलम के अलग अलग प्रकार के मिल्किंग पार्लर

सुमंगलम मिल्किंग के लिए कई तरह के साधारण, सैमी ऑटोमैटिक, एवं पूर्णताह ऑटोमैटिक मिल्किंग पार्लर का निर्माण करती है जिसमें गाय के दूध दुहने के लिए छ पोइंट से लेकर 48 पोइंट या उससे अधिक पोइंट का मिल्किंग पार्लर का निर्माण करती है। जिसमें प्रत्येक पाइंट का तात्पर्य उतनी ही संख्या में गायों का एक साथ दूध दुहने को दर्शाता है। जैसे कि छ पाइंट का मतलब छ गायों का दूध एक साथ दुहने के परिचालन से है। यह कम पूंजी में ज्यादा सुविधाजनक दूध दुहने का उपकरण है। जिसकी विस्तृत रेंज सुमंगलम में उपलब्ध है मिल्किंग पार्लर से निकला हुआ दूध पूर्णतः शुद्ध एवं सुरक्षित होता है तथा मानव स्पर्श रहित होता है।



ऑन लाइन मिल्किंग पार्लर



स्वींग ओवर पार्लर



हैरिंग बोन पार्लर

TECHNICAL SPECIFICATIONS SKID MOUNTED MILK PASTEURISATION SYSTEM FUNCTIONAL REQUIREMENT:



THE SKID MOUNTED MILK PASTEURISATION SYSTEM OFFERED IS SUITABLE FOR PASTEURISATION OF MILK AT 80 C, SUPER PASTEURISATION AT 92 C AS WELL WORK AS MILK HEATER TO HEAT THE MILK FROM 4 C TO 92 C SUITABLE FOR MAKING PANEER.

THE SYSTEM OFFERED SHALL HAVE HEAT REGENERATION EFFICIENCY OF MAX 90% AS WELL AS PROVISION TO CHILL THE MILK AFTER PASTEURISATION.

IT ALSO HAS THE PROVISION FOR INTERCONNECTING MILK SEPERATOR AND MILK HOMOGENISER IN LINE.

IT HAS FACILITIES TO PRODUCE HOT WATER BY USING STEAM REQUIRED FOR HEATING THE MILK.

IT HAS THE PROVISION FOR AUTO FLOW CONTROL OF STEAM FOR MAINTAINING THE PASTEURISATION TEMPERATURE, AUTO DIVERSION OF MILK FOR RECIRCULATION IN CASE OF UNDER HEATED MILK.

THE INSTRUMENT CONTROL PANEL SHALL ALSO HAVE PROVISION OF EIGHT SETS OF REMOTE PUSH BUTTONS OR THREE SETS OF MOTOR STARTERS FOR OPERATING VARIOUS MOTORS.

